

**PRACA NA WYSOKOŚCI
STANDARD PRACY PONIŻEJ
1 metra.**

**Sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie
w województwie kujawsko-pomorskim**

Sygnatariusze porozumienia w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na wysokości prowadzonych poniżej 1m, a także mając na uwadze nie stosowanie przez pracodawców, pracowników oraz inne podmioty wykonujących powierzone roboty na placach budów sygnatariuszy porozumienia, podstawowych zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości, zgodnie postanawiają przyjąć wspólną deklarację dotyczącą standardów bhp w/w zakresie, stosowanych na budowach.

1. Sygnatariusze wspólnie przyjmują, iż za pracę na wysokości uważa się prace wykonywaną na powierzchni znajdującej się, co najmniej 1 metra nad/pod poziomem podłogi, ziemi. Jednocześnie, jako uzupełnienie sygnatariusze zobowiązują się do zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka dla wszystkich prac prowadzonych poniżej wysokości 1 metra.
2. Sygnatariusze wspólnie postanawiają, iż prace organizowane na wysokości poniżej 1m, nie są traktowane, jako prace szczególnie niebezpieczne, niemniej ze względu na ich specyfikę należy zachować szczególną ostrożność i dbałość o zapewnienie odpowiednich środków dostępu. Przyjmuje się, że ww. nie będą traktowane, jako prace na wysokości pod warunkiem, że będą prowadzone w odległości co najmniej 2m od zabezpieczonej krawędzi (obARRIEROWANIE ochronne bariereka 1,10m poprzeczka w połowie wysokości pomiędzy bariereką a górną krawędzią bortnicy, wysokość bortnicy 0,15m). W innym przypadku należy stosować wymagania jak dla Standardu Praca na Wysokości.
3. Sygnatariusze przyjmują, że na terenie budow, zakładów, w których będą prowadzone prace na wysokości poniżej 1m, wykorzystane środki dostępowe będą spełniały następujące wymagania:

3.1 Drabiny przystawne

- Drabiny przystawne mogą być wykorzystywane wyłącznie, jako środek dostępu, nigdy jako podest roboczy czy stanowisko pracy.
- Drabiny przystawne mogą być używane tylko wtedy, gdy nie jest praktyczne użycie schodni
(jednorazowe wejście na dach - krótkotrwała praca na dachu).
- Drabiny przystawne muszą być zachowane w czystości, w dobrym stanie technicznym bez wad, uszkodzeń. W związku z tym, należy korzystać tylko z własnej drabiny. Drabina musi spełniać wymagania obowiązujących norm w szczególności PN-EN 131.
- Poruszając się po drabinie, zawsze należy przestrzegać reguły 3-punktowej tzw. trzech punktów podparcia. Dlatego zabrania się ręcznego przenoszenia materiału lub narzędzi po drabinie.
- Drabiny przystawne, muszą być zabezpieczone przed upadkiem lub przechyleniem na bok (zastosowanie uchwytów zabezpieczających przy wejściu na dach, asekuracja drugiej osoby itp. jest obowiązkowa). Każdorazowe wykorzystanie drabiny, musi