

- zespół akumulatorów i podłączenia,
  - silniki napędzające,
  - opony i koła,
  - wyłączniki krańcowe i sygnał dźwiękowy przechyłu,
  - nakrętki, śruby, sworznie wysięgnika, bolce, zawlecзки i inny osprzęt mocujący,
  - elementy zwalnicza hamulców,
  - ramię zabezpieczające,
  - drążek do sterowania pomostem,
  - stan poręczy i bramek wejściowych w koszach podestu ruchomego,
  - wystąpienie pęknięć spawów i podzespołów konstrukcyjnych,
  - wystąpienie wgnieceń, nadmiernej korozji.
13. Korzystając z dokumentacji techniczno-ruchowej, należy ustalić sposób stabilizacji podestu ruchomego na podłożu w trakcie pracy oraz zasady (poziom transportowy kosza podestu ruchomego) przemieszczania się.
14. Sprzęt i materiały niezbędne do wykonania pracy należy w miarę możliwości umieścić w centralnym punkcie platformy roboczej podestu ruchomego.
15. W trakcie prowadzenia prac na wysokości należy postępować zgodnie ze „Standardem Prace na Wysokości”.
16. Każdorazowo przed rozpoczęciem unoszenia podestu należy upewnić się co do istnienia wolnej przestrzeni nad podestem. Powinna ona wynosić co najmniej 1 m ponad krawędź bariery głównej kosza lub platformy roboczej.
17. Podczas prowadzonych robót należy wygrodzić strefę niebezpieczną.
18. W przypadku zidentyfikowania w miejscu prowadzenia prac linii energetycznych należy zachować odpowiednie odległości od linii zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Wchodzenie i schodzenie pracowników do kosza w trakcie wykonywania pracy jest dozwolone jeżeli kosz znajduje się w najniższym możliwym położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta.
20. Po zakończeniu pracy należy:
- wybrać bezpieczne miejsce postoju podestu ruchomego - twardą poziomą powierzchnię, pozbawioną przeszkód, bez ruchu pieszych i pojazdów.
  - obniżyć kosz roboczy do minimalnego położenia.
  - obrócić przełącznik zasilania do pozycji „Wyłącz”, usunąć kluczyk ze stacyjki, tak by nie doszło do nieuprawnionego użycia maszyny.
  - pod kołami podestu ruchomego należy ustawić podkładki klinowe.
21. Czynnościami zabronionymi przy korzystaniu z podestów ruchomych jest m.in.:
- operowanie podestami ruchomymi przez osoby nieposiadające stosownych kwalifikacji.
  - eksploatacja podestu ruchomego bez ważnego dopuszczenia przez Urząd Dozoru Technicznego.
  - eksploatacja podestu na niestabilnym podłożu.

