

10. Sygnatariusze porozumienia przyjmują, iż rusztowania użyte przy pracach na wysokości musi spełniać następujące wymagania:

- a) montaż rusztowania odbywa się przez osoby uprawnione (uprawnienia IMBiGS),
- b) przed przystąpieniem do wykonywania montażu rusztowania należy sporządzić IBWR, określającą dokładny sposób zabezpieczenia pracowników w poszczególnych fazach montażu,
- c) montaż rusztowań odbywa się tylko i wyłącznie zgodnie z DTR producenta lub dla rusztowania nietypowego zgodnie z projektem indywidualnym,
- d) po zakończonym montażu, rusztowanie musi zostać odebrane przez kierownika budowy lub osobę przez niego uprawnioną (posiadającą uprawnienia konstrukcyjno-budowlane), w protokole odbioru rusztowania – załącznik nr 6. W celu weryfikacji poprawności wykonania rusztowania zaleca się wykorzystać listę kontrolną odbioru rusztowania (załącznik nr 5),
- e) wprowadza się oznaczenie kolorystyczne rusztowań:
 - zielony – rusztowanie kompletne odebrane,
 - żółty – nakaz pracy w szelkach bezpieczeństwa,
 - czerwony-wstęp wzbroniony. Rusztowanie w trakcie montażu/demontażu.

10.1. Rusztowanie będzie podlegało następującym przeglądom:

- a) Codziennym - przed wejściem na rusztowanie,
- b) Dekadowym - co 10 dni (udokumentowanym w tabeli stanowiącej załącznik do protokołu odbioru rusztowania)
- c) doraźnym – po silnym wietrze, opadach atmosferycznych, po przerwie w pracy itd.

11. Sygnatariusze porozumienia ustalają, iż docelowym sposobem komunikacji do prac na wysokości są rozwiązania systemowe np. schodnia lub docelowe klatki schodowe.

12. Sygnatariusze porozumienia ustalają, iż przed wjazdem na teren wykonywania robót zwyżki i podnośniki podlegać będą weryfikacji pod kątem zgodności z wymaganiami BHP. Weryfikacji podlega m.in. decyzja UDT, uprawnienia, wizualna ocena stanu technicznego maszyny.

13. Sygnatariusze porozumienia przyjmują, iż podczas wykonywania prac na wysokości istnieje zagrożenie upadku przedmiotu z wysokości, w związku z czym wokół miejsca prowadzenia prac należy wyznaczyć i oznakować strefę niebezpieczną. Sposób wygradzenia strefy niebezpiecznej i jej oznakowanie zgodnie z postanowieniami IBWR.

14. Sygnatariusze porozumienia ustalają, iż każda osoba przed rozpoczęciem wykonania prac niebezpiecznych musi przejść instruktaż podczas którego zostanie zapoznana m.in. z głównymi zagrożeniami, sposobami zapobiegania zagrożeniom, organizacją pracy, IBWR i imiennym podziałem prac. Ustala się iż lista ze szkolenia jest integralną częścią protokołu zabezpieczenia prac szczególnie niebezpiecznych.