

odbywać się pod nadzorem drugiej osoby. W przypadku drabiny przystawnej, która ma zostać wykorzystana jako środek dostępowy na dach, stojaki drabiny muszą wystawać co najmniej 1m ponad płaszczyznę dachu. Zabronione jest wykorzystanie drabiny przystawnej, jako środka dostępowego w przypadku wystąpienia oblodzenia, opadów śniegu lub na niestabilnym gruncie.

- Pracownik poruszając się po drabinie przystawnej, musi stosować indywidualną ochronę przed upadkiem z wysokości /drabiny/.

3.2 Drabiny rozstawne

- Z drabin rozstawnych nie należy korzystać a ich ewentualne użycie należy ograniczyć do obszarów, gdzie nie ma możliwości zastosować innych skutecznych sposobów zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości takich jak rusztowania, podnośniki nożycowe czy drabiny podestowe.
- Biorąc pod uwagę powyższy wyjątek drabiny rozstawne mogą być używane do lekkich krótkotrwałych prac. Jeśli nie określono inaczej, należy wziąć pod uwagę, aby narzędzie + materiał ≤ 10 kg a wielkości narzędzi / materiałów $\leq 1\text{m}^2$, maksymalny czas trwania wszystkich robót na drabinie: do 30 minut.
- Jeżeli używamy drabiny rozstawnej, w takim przypadku czynność ta musi być wykonywana w asekuracji drugiej osoby.
- Drabina rozstawna powinna być wyposażona w zabezpieczenie rozstawu.
- Drabina musi być dopasowana do wykonania zadania.
- Drabina musi być w pełni rozstawiona z prawidłowo naciągniętym pasem zabezpieczającym.
- Nie można używać trzech ostatnich stopni drabiny.
- Nie wolno pracować stojąc okraciem na drabinie rozstawnej.
- Zawsze trzeba przestrzegać reguły 3-punktów podparcia dlatego zabrania się ręcznego przenoszenia materiału lub narzędzi używając drabiny.
- Ciężkie, duże lub nieporęczne materiały nie mogą być przenoszone z wykorzystaniem drabiny.

3.3 Drabiny platformowe

- Stosować należy modele z pełnym obarierowaniem ze wszystkich czterech stron.
- Zobacz także załącznik 1. „Schemat doboru urządzeń”

3.4 Podesty ruchome

Sygnatariusze porozumienia w ramach wcześniejszego Standardu Podesty Ruchome określili zasady dotyczące prowadzenia prac z ich wykorzystaniem.

3.5 Rusztowania

Sygnatariusze porozumienia w ramach wcześniejszego Standardu Praca na wysokości określili zasady dotyczące prowadzenia prac z wykorzystaniem rusztowań i zasad nadzoru nad ich wznoszeniem i odbioru.